

sky600
CRANES



sky
CRANES®



STB

4,5 m

4,5 m

$t A$

H

$t 60$ m 51,9

$t 54$ m 45,9

$t 42$ m 39,9

$t 36$ m 33,9

$t 30$ m 27,9

$t B$

$t 10$

$F \downarrow F_{max} = 58,7 t$

$F \downarrow F_{max} = 57,7 t$

SGS

1,6 m

1,6 m

$T = 107 t$

$P = 86 t$

SSR

4,5 m

$t A+B$

$F \downarrow F_{max} = 58,7 t$

Us 250 s
400 V (+/- 5%) - 50 Hz
 28 kW
Triphase - Threephase

kg		m/min	Hp
0< ● <2600	1	6	5
0< ● <2600	2	25	20
0< ● <1300	3	50	20

0< ● <5200	1	3	5
0< ● <5200	2	12,5	20
0< ● <2600	3	25	20

kg		m/min	Hp
0< ● <MAX	1	25	2
0< ● <MAX	2	50	3

rpm

0	0,3	1
0,3	0,8	2

2 x 65 Nm

ELECTRONIC SENSITIVE SLEWING

m/min

0	12
0	12

4 x 3 Hp

Sistema optional sulle versioni Us 460 i e Us 380 i. Permette un controllo costante di carico, vento e livello, gestisce le situazioni di allarme e preallarme attraverso i segnali luminosi del semaforo e informazioni trasmesse al monitor in cabina (optional) e al display del radiocomando.

Optional System for Us 460 i and Us 380 i versions that gives a constant control for load, wind and level. It manages the alarm and pre-alarm situations giving information by the light signal, the cabin monitor (optional) and the radio display.





- Possibilità di montaggio diretto completamente assemblato a terra completo di funi, carrello e argani
- Possibilità di montaggio diretto a singoli elementi senza necessità di spazio al suolo
 - Scelta di gruppi argano con portata fino a 8,2 t
- Versione Tutor con gestione elettronica dei dati di carico, vento, programma e movimento visualizzabili su monitor in cabina o su radiocomando
- Scelta di gruppi base con basamenti livellabili, traslazione o elementi torre annessi
- Rotazione elettronica a controllo diretto per accostamenti facilitati

- Possibility of mounting the jib completely assembled on the ground, comprising the ropes, trolley and winches
- Possibility of mounting the jib in single elements without any ground space needed
 - Selection of the winch version, load capacity up to 8.2 t
- Tutor version with electronic handling of load, wind, program and movement data with visualization on cabin monitor or on radio joystic
- Selection of the base groups either with leveling bases, rails translation or embedded tower elements
 - Electronic slewing device with direct movement control for easy approaching

Sky 600



MACCHINA COSTRUITA IN ITALIA CON MATERIALI E COMPONENTI EUROPEI



the crane professionals



www.grudalbe.com

AGENTE DI ZONA

